合肥磐芯电子有限公司

MASSES ELECTRONIC CO.LIMITED

FLASH产品选型目录

TK MCU 系列

型号	电源	ROM BYTE	RAM BYTE	堆栈	I/O	ADC	LCD	IRC	TIMER	PWM	SLEEP CURRENT	封装	备注
M9F680	2.2V-5.5V	16K*8	512*8	15	30	12BIT (28+3)	--	16M 24M	8BIT*1 16BIT*2	8BIT*4 16BIT*2	<1UA	28PIN 20PIN 16PIN	30CH TK IIC，SPI,USART 以上功能可映射任意IO 比较器
M9F6820	2.2V-5.5V	16K*8	512*8	15	18	12BIT (18+3)	--	16M 24M	8BIT*1 16BIT*2	8BIT*4 16BIT*2	<1UA	16PIN 20PIN	18CH TK IIC，SPI,USART 以上功能可映射任意IO 比较器 幻彩灯条数据发送
M9F6601	2.2V-5.5V	64K*8	2K*8	31	46	12BIT (28+3)	8*32	32M 24M	8BIT*1 16BIT*4	8BIT*4 16BIT*2	<1UA	48PIN	31CH TK LCD /LED 驱动 IIC，SPI,USART*6 以上功能可映射任意IO 比较器

USB MCU 系列

型号	电源	ROM BYTE	RAM BYTE	堆栈	I/O	ADC	LCD	IRC	TIMER	PWM	SLEEP CURRENT	封装	备注
M9F951	2.2V-5.5V	32K*8	2K*8	31	48	12BIT (28+3)	--	16M 24M	16BIT*3	8BIT*22 16BIT*2	<1UA	64PIN 48PIN	USB2.0 IIC，SPI,USART 以上功能可映射任意IO 比较器
M9F9800	2.2V-5.5V	16K*8	512*8	15	44	--	--	16M 24M	16BIT*3	8BIT*8	<1UA	48PIN	USB2.0 IIC，SPI,USART 以上功能可映射任意IO 比较器 幻彩灯条数据发送口
M9F9520	2.2V-5.5V	32K*8	2K*8	15	44	--	--	16M 24M	16BIT*3	8BIT*8	<1UA	48PIN	USB2.0 IIC，SPI,USART 以上功能可映射任意IO 比较器 幻彩灯条数据发送口

*表示即将量产

具体参数以规格书为准!

www.masses-chip.com